99888-0047-02

目次

主要諸元 1-2

主要諸元

寸法・重量	
全長:	
KX252E	2 190 mm
KX252F	2 180 mm
全幅	820 mm
全高:	
KX252E	1 265 mm
KX252F	1 260 mm
軸間距離	1 485 mm
最低地上高:	
KX252E	340 mm
KX252F	330 mm
車両重量:	
KX252E	109.2 kg
KX252F	110.3 kg
燃料タンク容量	6.2 L
エンジン	
型式	4ストローク、DOHC、単気筒、水冷
内径×行程	78.0 × 52.2 mm
排気量	249 cm^3
圧縮比	14.0:1
燃料供給方式	FI(燃料噴射)
始動方式	電動スタータ
点火方式	デジタル DC-CDI
点火時期	上死点前12° /2 000 rpm
潤滑方式	圧送式(セミドライサンプ)
スパークプラグ	NGK SILMAR9F9
トランスミッション	
型式	常時かみ合い、5段リターン式
クラッチ	湿式多板式
後輪駆動方式	チェーン駆動
変速比:	
1速	2.077 (27/13)
2速	1.688 (27/16)
3速	1.438 (23/16)
4速	1.235 (21/17)
5速	1.045 (23/22)
一次減速比	3.350 (67/20)
二次減速比	3.846 (50/13)
総減速比	13.470 (5速)
エンジンオイル	カワサキ純正4サイクルオイル
エンジンオイル量	1.0 L

主要諸元

車体

型式	セミダブルクレードル
ハンドル回転角度	左右42°
キャスタ:	
KX252E	27.0°
KX252F	27.5°
トレール:	
KX252E	118 mm
KX252F	121 mm
KX252E	
タイヤサイズ／タイプ:	
前輪	80/100-21 51M／ダンロップMX34F
後輪	110/90-19 62M／ダンロップMX34
リムサイズ:	
前輪	21 × 1.60
後輪	19 × 1.85
KX252F	
タイヤサイズ／タイプ:	
前輪	80/100-21 51M／ダンロップAT81F
後輪	110/100-18 64M／ダンロップAT81
リムサイズ:	
前輪	21 × 1.60
後輪	18 × 2.15
サスペンション:	
フロント	テレスコピックフォーク(倒立フォーク)
リヤ	スイングアーム(ユニトラック)
フロントサスペンションストローク	305 mm
リヤホイールトラベル	307 mm
フロントフォークオイル:	
タイプ	カワサキ純正フォークオイルA15-00
容量:	
シリンダユニット	248 mL
アウタチューブ:	
KX252ET	334 mL
KX252EV ~	336 mL
KX252F	316 mL
ブレーキ	
タイプ:	
フロント	シングルディスク
リヤ	シングルディスク
電装品	
バッテリ	12.8 V 2.0 Ah(10 HR)、リチウムイオンバッテリ

主要諸元

主要諸元は予告なく変更される場合があります。