99888-0147-01

目次

主要諸元 1-2

主要諸元

性能	
最高出力	13 kW (18 PS) @8 000 rpm
最大トルク	19 N·m (1.9 kgf·m) @6 400 rpm
最小回転半径	2.1 m
寸法・重量	
全長:	
KLX232R	2 060 mm
KLX232X/Y	2 080 mm
全幅	920 mm
全高:	
KLX232R	1 125 mm
KLX232X/Y	1 150 mm
軸間距離:	
KLX232R	1 355 mm
KLX232X/Y	1 365 mm
最低地上高:	
KLX232R	215 mm
KLX232X/Y	240 mm
車両重量:	
KLX232R	136 kg
KLX232X	135 kg
KLX232Y	137 kg
エンジン	
型式	4ストローク、単気筒、SOHC、空冷
総排気量	232 cm^3
内径×行程	67.0 × 66.0 mm
圧縮比	9.4:1
燃料供給方式	FI(燃料噴射)
点火方式	バッテリ&コイル(トランジスタ点火)
進角方式	電子式自動進角
点火時期	上死点前12.0° @1 800 rpm ~ 上死点前45.0° @8 500 rpm
始動方式	電動スタータ
潤滑方式	圧送式(ウエットサンプ)
エンジンオイル	カワサキ純正4サイクルオイル
エンジンオイル量	1.3 L
スパークプラグ	NGK SILMAR9B9
スパークプラグギャップ	0.8 ~ 0.9 mm
エアクリーナエレメント	ウレタンエレメント
動力伝達装置	
トランスミッション型式	常時かみ合い, 6段リターン式
クラッチ	湿式多板式
後輪駆動方式	チェーン駆動
一次減速比	2.870 (89/31)

主要諸元

二次減速比	3.214 (45/14)
総減速比	7.860 (6速)
変速比:	
1速	3.000 (39/13)
2速	2.066 (31/15)
3速	1.555 (28/18)
4速	1.260 (29/23)
5速	1.040 (26/25)
6速	0.851 (23/27)
フレーム	
キャスタ:	
KLX232R	24.4°
KLX232X/Y	24.6°
トレール	96 mm
タイヤサイズ	
前輪	2.75-21 45P
後輪	4.10-18 59P
リムサイズ	
前輪	21 × 1.60
後輪	18M/C × MT2.15
燃料タンク容量(車体直立状態)	7.6 L
ブレーキフルード	DOT4
電装品	
バッテリ	12 V 6 Ah (10 HR)
ヘッドライト:	
ハイビーム	LED
ロービーム	LED
ポジションライト	LED
ブレーキ/テールライト	12 V 21/5 W (P21/5W)
ターンシグナルライト	12 V 10 W (RY10W)
ライセンスプレートライト	12 V 5 W (W5W)
ヒューズ	30 A、15 A、10 A、1 A

この車の灯火類にはLED(発光ダイオード)を採用しています。LEDライトが一つでも点灯しない時は、カワサキ正規取扱店にご相談ください。

主要諸元は予告なく変更される場合があります。