99888-0163-01

目次

主要諸元 1-2

主要諸元

寸法・重量	
全長:	
KLX232N	2 045 mm
KLX232P	2 035 mm
全幅	845 mm
全高:	
KLX232N	1 200 mm
KLX232P	1 185 mm
軸間距離:	
KLX232N	1 375 mm
KLX232P	1 355 mm
最低地上高:	
KLX232N	290 mm
KLX232P	270 mm
車両重量	119 kg
燃料タンク容量	7.6 L
エンジン	
型式	4ストローク、SOHC、単気筒、空冷
内径×行程	67.0 × 66.0 mm
排気量	232 cm^3
圧縮比	9.4:1
燃料供給方式	FI(燃料噴射)
始動方式	電動スタータ
点火方式	バッテリ&コイル(トランジスタ点火)
点火時期	上死点前12.0° @1 800 rpm ~ 上死点前45.0° @8 500 rpm
潤滑方式	圧送式(ウェットサンプ)
スパークプラグ	NGK SILMAR9B9
トランスミッション	
型式	常時かみ合い、6段リターン式
クラッチ	湿式多板式
後輪駆動方式	チェーン駆動
変速比:	
1速	3.000 (39/13)
2速	2.066 (31/15)
3速	1.555 (28/18)
4速	1.260 (29/23)
5速	1.040 (26/25)
6速	0.851 (23/27)
一次減速比	2.870 (89/31)
二次減速比	3.538 (46/13)
総減速比	8.653 (6速)
エンジンオイル	カワサキ純正4サイクルオイル
エンジンオイル量	1.3 L

主要諸元

車体

型式	セミダブルクレードル
ハンドル回転角度	左右45°
キャスタ:	
KLX232N	25.4°
KLX232P	24.6°
トレール:	
KLX232N	106 mm
KLX232P	100 mm
タイヤサイズ／タイプ:	
前輪	80/100-21 51M/DUNLOP SPORTS D952F
後輪	100/100-18 59M/DUNLOP SPORTS D952
リムサイズ:	
前輪	21 × 1.60
後輪	18 × 1.85
サスペンション:	
フロント	テレスコピックフォーク
リヤ	スイングアーム(ユニトラック)
フロントサスペンションストローク:	
KLX232N	250 mm
KLX232P	220 mm
リヤホイールトラベル:	
KLX232N	250 mm
KLX232P	217 mm
フロントフォークオイル:	
タイプ	カワサキ純正フォークオイルSS8
容量(片側):	
KLX232N	411.5 ~ 416.5 mL
KLX232P	422.5 ~ 427.5 mL
ブレーキ	
タイプ:	
フロント	シングルディスク
リヤ	シングルディスク
電装品	
バッテリ	12 V 4.0 Ah (10 HR)

主要諸元は予告なく変更される場合があります。